Karl Dahm & Partner GmbH
Ludwigstrasse 5, 83358 Seebruck

Telefon-Nr. 08667-878 0

www.karldahm.com

Bedienungsanleitung zu Diamant-Hohlbohrer 50302 – 50307, 50314

Für den richtigen Einsatz beachten Sie unbedingt folgende Punkte:

§ Diamanthohlbohrer nur mit Bohrführung und ohne Schlag verwenden.

§ Einsatz von Kühlwasser ist unabdinglich.

§ Wasserdruck muss stark genug sein um den abgetragenen Bohrschlamm heraus zu spülen.

§ Bohrdruck darf nicht zu hoch sein.

§ Während des Bohrvorganges sollte der Vorschub mehrmals durch das Abheben des Bohrers vom Werkstück unterbrochen werden.

Sollte sich ein Bohrkern in einem Bohrer verklemmen, so muss dieser unbedingt entfernt werden, ansonsten ist kein Wasserdurchlauf möglich:

1. **Bohrkrone lösen**
2. **Bohrkern nach hinten stoßen (Richtung siehe Abbildung)**

Nicht mit dem Hammer auf den Grundkörper schlagen.

Ein Ausschärfen mit dem Schärfstein (Art. 20050) hilft die Schnittfreudigkeit des Bohrers wieder herzustellen.

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm.
Das Nachdrucken oder Kopieren, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm nicht gestattet.