
Multifunktionales Schutzvlies, selbstklebend Art. 11858



Vorteile:

- dampfdurchlässig, atmungsaktiv 1200 g/24 h
- für frisch verlegte Böden, Keramik, Naturstein, etc.
- wasserundurchlässig durch PE-Folie auf der Oberseite
- rutschhemmende Unterseite - super haftend
- anschmiegsam, fester Halt
- abkehrbar, abwischbar
- hohe Abriebfestigkeit
- saubere Schnittkanten
- leichtes, faltenfreies Aussehen

Maße/Grammatur:

- 1 m x 50 m
- ca. 160 g/m²

Anwendung:

Fliesenböden, Keramik, Treppen, Parkett- und Laminatböden uvm.

Verarbeitung:

Die Folienseite nach oben, die Bahnen ca. 10 cm überlappend auslegen

Bitte beachten:

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist das Schutzvlies nicht geeignet. In seltenen Fällen kann es zu Kleberrückständen kommen, da die aufsteigende Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Diese können problemlos mit warmem Wasser entfernt werden. Die Bodenheizung muss ausgeschaltet sein. Wir empfehlen einen Testversuch an einer unauffälligen Stelle vor Verlegung.

Hinweis:

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com